

Circular Aclaratoria N° 1

Licitación Privada N° 07/2025

Segundo llamado

OBJETO: “Cámaras de Seguridad: Equipos y materiales para su instalación”

En el marco de la Licitación Pública de referencia, se procede a realizar una aclaratoria sobre las respectivas cámaras solicitadas en Ítem n° 2 -requisitos mínimos a cumplir- a saber:

Ítem	Cantidad	Descripción
2	300	CAMARA TIPO “BULLET” IP 8MPX ANALITICAS CMOS SONY STARLIGHT EXT IP67 MOTORIZADA

ESPECIFICACIONES CAMARAS

TIPO	LBE905XRL800
SENSOR	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
RESOLUCION	8MP - 3864(H)*2192(V)
COMPRESION	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
SHUTTER	Auto: 1/3-1/100000Sec
LONGITUD VISUAL CAMPO DE VISION	Zoom motorizado 2.7–13.5 mm con campo de visión horizontal 103°–29°, vertical 54°–16° y diagonal 124°–33°.
APERTURA	F1.6 – F3.3
IR	60 m
MAINSTREAM 1	3840*2160@30fps 3072*2048@30fps
MAINSTREAM 2	2592*1536@30fps 2560*1440@30fps
MAINSTREAM 3	1920*1080@30fps 1280*720@25fps

Departamento de Compras

SUBSTREAM 1	1280*720@30fps 720*480@30fps
SUBSTREAM 2	352*288@30fps
TRISTREAM 1	1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps
NAVEGADORES	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
ANALITICAS	Detección de intrusión (basada en detección de personas y vehículos), detección de cruce de línea (basada en detección de personas y vehículos), detección de merodeo (basada en detección de personas), detección de aglomeración de personas (basada en detección de personas), detección de movimiento (basada en detección de personas), entrada a área (basada en detección de personas y vehículos).
ALIMENTACION	POE COMPATIBLE con IEEE 802.3af / DC12V±10%
PROTOCOLOS	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, QoS, 802.1x
ONVIF	ONVIF 19.12 (Perfiles S/T/G)
PROTECCION	IP67
OPERACION DE TEMPERATURA	-20°C ~ +60°C RH95% Max

Por otro lado, se hace lo propio con las alarmas solicitadas en Ítem n° 3, a saber:

Ítem	Cantidad	Descripción
3	60	ALARMA TIPO "TITANIUM" PC-900T/COM 4G/CAJSTANCIFIJ/BART/SIRENA

ALARMA	
CENTRAL DE ALARMA TIPO GARNET PC-900T 8 ZONAS EXPANDIBLE A 32 COMPATIBLE CON SISTEMA SOFTGUARD	
9 zonas expandibles a 32 con expansores cableados o detectores inalámbricos. 4 particiones y 32 Códigos de usuario. Control de particiones mediante teclado de forma sencilla y amigable. 4 Salidas PGM cableadas + posibilidad a 4 salidas PGM inalámbricas. Memoria de 512 eventos. Agenda de armados y desarmados automáticos. Armado del panel por inactividad. Selección de escenarios de comunicación para cada evento. Bloqueo de eventos por fallas o disparos reiterados (Opcional). Auto apagado del panel por niveles críticos de batería. Protege la vida de la batería y evita falsos disparos. 13 configuraciones diferentes de zonas.	

Configuración de zonas en modos especiales: Doble Disparo y/o Cruce de zona. Función especial para monitoreo de caja fuerte. Salidas auxiliares independientes y supervisadas para comunicadores y teclados. Programación remota vía redes móviles 3G/4G	
CAJA ESTANCO CON ACCESORIOS DE FIJACION Y PROTECCION ELECTRICA PARA PLACA ALARMA TIPO GARNET PC-900T	
1 Kit de Fijacion de placa en caja estanca 1 Rieldin para fijacion de termica en caja estanca 1 Caja Estanca 270x270x80 ip65 1 Termica bipolar de 10A 2 Prensa cable de 1/2 2 Metros de cable tipo TPR de 2x1.5mm con certificacion IRAM 2 abrazaderas para Poste	
BATERIA DE GEL 12V 7AH 20HS ELECTROLITO ABSORBIDO	
Peso 2,65 kg Dimensiones 151 × 65 × 97,5 mm Voltaje 12V Capacidad 7Ah Clasificación AGM	
SIRENA EXTERIOR VOLTAJE DE ENTRADA: 12 VCC	
Voltaje de entrada: 12 VCC Funcionamiento con alimentación de 9 ~ 15 VCC Modos de funcionamiento: solo sirena, solo luz estroboscópica o sirena y luz estroboscópica Informes de estado, sabotaje, batería baja y supervisión al panel de control Impedancia: 8 OHM SPL: 120dB SPL a 1 metro Corriente máxima: 1400mA Flash Rate: 120 veces por minuto Tono de naturaleza: Warble Certificado: CE, Rohs, ISO: 9001 Dimensión: 193 (W) * 270 (L) * 100 (H) mm	

La presente circular forma parte de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, la cual se debe firmar e incluir en el sobre cerrado, ya que integra la propuesta que se presente.