



Municipalidad de Mercedes
Buenos Aires

MEMORIA DESCRIPTIVA

Diagnóstico: Dicho tramo de impulsor de agua corriente posee un estado de deterioro y variedad de pérdidas en su extensión, lo que hace debilitar el nivel óptimo de reserva del tanque de agua de la ciudad y produce anegamientos de zanjas en los lugares donde se producen las pérdidas, por lo que es fundamental recomponer el normal funcionamiento del tramo impulsor

Ubicación de la Obra: La obra consiste en el recambio de un tramo de la impulsora de agua corriente que conduce al tanque de reserva los líquidos extraídos por los pozos de captación n° 8-9 y 13 en un total de 700 metros lineales.

Descripción de obra: Se trata de la ejecución de:

- 1) Excavación.
- 2) Colocación y asiento de cañería de PVC de clase 10, de 355 mm de diámetro con enlace de junta segura por el centro de calle 108
- 3) Tapado y compactación
- 4) Colocación de accesorios (tapones y ramales enfrentado a cada pozo de captación)
- 5) Colocación de válvula esclusa D= 355 mm
- 6) Colocación de 3 válvulas esclusas D= 100 mm

Aclaración: El Municipio aportará:

- 1) Los caños de PVC de D= 355 MM cl 10
- 2) Los accesorios (tapones y ramales)
- 3) Las 4 válvulas esclusas